

**AD-6S00620001**

## Adaptador MTRJ



### Descrição

O **Adaptador MTRJ** é um elemento passivo de fibra óptica do tipo fêmea-fêmea que permite o acoplamento entre conectores de fibra óptica.

A sua constituição tem por base um corpo **Termoplástico**, equipado com alinhador de precisão em **Termoplástico**, molas de pressão em metal e flange para fixação mediante parafusos.

Dispõe de tampas de protecção, evitando a entrada e acumulação de poeiras quando o adaptador não se encontra em utilização.

Disponível em **Singlemodo e Multimodo**.

**Normas TIA/EIA568-A**

#### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE ADAPTADOR	MTRJ
MATERIAL DO ADAPTADOR	Termoplástico
TIPO ENCAIXE DO CONECTOR	Push - Pull com patilha retenção
ALINHADOR	Termoplástico
PERDA DE INSERÇÃO IL dB (TÍPICA)	0.1 dB
PERDA DE INSERÇÃO IL dB (MÁXIMA)	0.2 dB
FORÇA DE RETENÇÃO (g)	200/600
DURABILIDADE	500 conexões
COMPATIBILIDADE DE FIBRA	Singlemodo
TIPO ADAPTADOR	PC
COR	Preto
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO (GRAUS)	-40° a +75°C
<b>FURAÇÃO RECOMENDADA INSTALAÇÃO</b>	
ALTURA (MM)	13,2 mm
LARGURA (MM)	9,6 mm

#### REFERÊNCIA

AD-6S00620001	ADAPTADOR MTRJ/PC - MTRJ/PC ZIRCONIA SM
---------------	---