

AD-6SE0140001

Adaptador SC

Shutter Externo



Descrição

O **Adaptador SC com Shutter Externo** é um elemento passivo de fibra óptica do tipo fêmea-fêmea que permite o acoplamento entre conectores de fibra óptica.

A sua constituição tem por base um corpo **Termoplástico**, equipado com alinhador em **Cerâmica Zircónia**, **shutter externo automático** para protecção visual contra luz visível, molas de pressão em metal e flange para fixação mediante parafusos.

Dispõe de tampas de protecção, evitando a entrada e acumulação de poeiras quando o adaptador não se encontra em utilização.

Disponível em **Singlemodo e Multimodo**.

Normas Telcordia, ANSI, TIA/EIA, NTT e JIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE ADAPTADOR	SC com Shutter Externo
MATERIAL DO ADAPTADOR	Termoplástico
TIPO ENCAIXE DO CONECTOR	Push - Pull
ALINHADOR	Cerâmica Zircónia
PERDA DE INSERÇÃO IL dB (TÍPICA)	0,1 dB
PERDA DE INSERÇÃO IL dB (MÁXIMA)	0,2 dB
FORÇA DE RETENÇÃO (g)	200/600
FORÇA DE REMOÇÃO (N)	< 19,6
DURABILIDADE	500 a 800 conexões
COMPATIBILIDADE DE FIBRA	Singlemodo
TIPO ADAPTADOR	APC
COR	Verde
TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO (GRAUS)	-40° a +75°C
FURAÇÃO RECOMENDADA INSTALAÇÃO	
ALTURA (MM)	13,90 mm
LARGURA (MM)	10,20 mm

REFERÊNCIAS (COM FLANGE)

AD-6SE0140001	ADAPTADOR SC/APC - SC/APC EXT SHUTTER ZIRCONIA SM
---------------	---