

ADA-02C6A1101

Adaptador Keystone UTP

RJ45-RJ45 CAT6A (preto)



Descrição

Os Adaptadores Keystone UTP Cat6A Fêmea - Fêmea são acessórios de rápida e fácil instalação utilizados em conjunto com cabos Cat6A para conferir interligação de cabos do tipo Macho em sistemas de redes estruturadas, utilizados em redes Networking.

A sua constituição tem por base corpo de material termoplástico policarbonato com portas ligação frontal e traseira RJ45 fêmea.

Permite a utilização de cabos unifilares e multifilares 22AWG a 26AWG aplicado de acordo com as normas T568A ou T568B. Adequado para utilização em transmissões até 500MHz (máx 600MHz) e velocidade até 10Gbps.

Os Módulos Keystone FiberXperts são produzidos respeitando os mais elevados padrões de qualidade e fiabilidade, podendo ser utilizadas para aplicações informáticas, CCTV (PoE), entre outras aplicações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
COMPATIBILIDADE	Cat6A
TIPO LIGAÇÃO	UTP RJ45 8P8C
TIPO INSTALAÇÃO	RJ45 Fêmea - RJ45 Fêmea
PADRÕES COMUNICAÇÃO	T568A ou T568B
MATERIAL CORPO	Corpo Termoplástico Policarbonato UL94-V0
COR	Preto
MATERIAL TERMINAIS LIGAÇÃO	Fósforo bronze banhado a ouro 15µ
TIPO DE CABO	Unifilar ou Multifilar 22AWG a 26AWG
CICLOS LIGAÇÃO (MTBF)	> 750 ciclos
LARGURA BANDA	0 - 500MHz
VELOCIDADE TRANSMISSÃO	10Gbps
COMPATIBILIDADE POE	Sim
CORRENTE ADMITIDA	2A
VOLTAGEM ADMITIDA	250v
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO GRAUS	-20°C a +60°C
APLICAÇÕES E NORMAS	
APLICAÇÕES	IEEE 802.3, Token Ring (IEEE 802.5), 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T/Tx, 10GBase-T, ISDN, ATM, VoIP, Aplicações Classe E (Cat6), PoE/PoE+/UPoE
NORMAS	CE, RoHS e REACH
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (L X C X A)	15.70 x 33 x 22.22 mm
PESO	0.01 kg
REFERÊNCIA	
ADA-02C602901	Adaptador Keystone UTP CAT6A RJ45-RJ45 Preto

