

COV-6ET110001

Media Converter SM

1x Ethernet RJ45 + 1x Fibra SFP 10/100/1000Mb 1FO SM



Descrição

Media Converter UTP para Fibra Óptica de 1FO Bidireccional com 1 portas UTP RJ45 e 1 portas de fibra **SC**.

Disponível na versão **Singlemodo** com alcance de comunicação até 25km. Permite a **comunicação bidireccional** TX/Rx com **recurso a apenas 1 fibra óptica** equipado com porta SC. Composto por transmissor (Tx) e receptor (Rx) comercializados em separado. Inclui fonte de alimentação.

Equipamento **Plug & Play** de fácil instalação, compacto e fiável, permite a conversão de sinal cabo UTP em Fibra Óptica, podendo ser utilizado em **sistemas de monitorização de CCTV, projetos de redes, comunicação de Telefones IP, Access Point** ou **aplicações informáticas**.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMUNICAÇÃO	1 Fibra Óptica (Tx/Rx)
PORTAS UTP	1 Porta RJ45 10/100/1000Base-T Auto MDI/MDI-X, Half/Full duplex auto-gestão
PORTAS FIBRA	1 Porta 1000Base-Bx 1.25Gbps
CONECTOR ENTRADA FIBRA	SC
ALIMENTAÇÃO POE	Não
ALCANCE LIGAÇÃO FIBRA SINGLEMODO	Até 25 km
COMPRIMENTO ONDA TRANSMISSOR (TX)	1310nm / 1550nm
COMPRIMENTO ONDA RECEPTOR (RX)	1550nm / 1310nm
ALCANCE LIGAÇÃO CABO UTP	Até 100 mt.
NORMAS REDE (NETWORK STANDARDS)	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z
FONTE ALIMENTAÇÃO	Incluída, AC100-240V; DC12/-48V
CONSUMO	1 ~ 5W
TEMPERATURA OPERAÇÃO (GRAUS)	-10°C a +55°C
NORMAS	CE, FCC, RoHS
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (L x C x A)	105 x 70 x 26 mm
PESO	200 g

REFERÊNCIA

COV-6ET110001 MEDIA CONVERTER GB Tx 10/100/1000BaseT a 1000Fx(SC) 1310/1550nm 1FO SM 25km

