

FX-SW23024PGF-UHD

Switch PoE+ 24 Portas 230W

Gigabit 10/100/1000Mbps | UHD 4K | Gestão Layer 2



Descrição

Switch 24 Portas PoE+ com 4 portas uplink SFP, Gibabit Layer 2 com budget total PoE de 230W, equipado com 4 portas para módulos SFP (Mini GBIC) permitindo ligação por fibra óptica compatível com os tipos Singlemodo e Multimodo, Plug and Play.

Possibilidade de monitorização e gestão Portas PoE em tempo real, gestão VLAN Layer2 e função fast ring (anel de fibra óptica)

Protecção ESD Nivel 3, 6KV por contacto e 8KV por ar.
Norma IEC61000-4-2.

Este equipamento pode ser utilizado em **sistemas de monitorização de CCTV, projetos de redes, comunicação de Telefones IP ou Access Point**, entre outras aplicações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PORTAS DOWNLINK	24 Portas RJ45 PoE+ 10/100Base-Tx
PORTAS UPLINK	4 Portas SFP 1000Base-X
BUDGET ALIMENTAÇÃO POE	230 Watts
POTÊNCIA SAÍDA POR PORTA POE (MÁX.)	30 Watts, 54V DC
NORMA POE / POE+	802.3af/at (PSE End-span)
NORMAS DE REDE (NETWORK STANDARDS)	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3Z, IEEE802.3X, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1X
LARGURA DE BANDA TRANSMISSÃO	56 Gbps
BUFFER DE MEMÓRIA	16 MB
GESTÃO REDES	Gestão Layer 2 (VLAN, QoS, PoE+)
GESTÃO PORTAS POE	Gestão de Portas PoE via Web
SISTEMA DE ALTA DEFINIÇÃO UHD	Compatível com Sistemas 4K
MODO FAST RING	Função "Fast Ring" – Backup Line Sistema Anel Fibra Óptica com self-healing em 20ms
FUNÇÕES ADICIONAIS	Permite instalação sistemas rack 19"
IMUNIDADE ELECTROESTÁTICA (ESD)	Ar - 6KV Contacto - 8KV (IEC61000-4-2)
PROTECÇÃO CONTRA RAIOS	6KV (IEC61000-4-5)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Incluída, 100-240V AC 50/60Hz
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (GRAUS)	-10°C a +50°C
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (L X C X A)	442mm x 320mm x 44mm
PESO	4,35 kg

REFERÊNCIA

FX-SW23016PGF-UHD

Switch PoE+ 24 Portas Downlink + 4 Portas Uplink (4 SFP) 230W UHD 4K Layer2