

FX-SWI72PGF-R

Switch Industrial PoE+ 2 Portas

Gigabit 10/100/1000Mbps



Descrição

Switch Industrial 2 Portas PoE+ com 2 portas uplink SFP, Gigabit com budget total PoE de 60W, equipado com 2 portas para módulos SFP (Mini GBIC) permitindo ligação por fibra óptica compatível com os tipos Singlemodo e Multimodo, Plug and Play, com possibilidade de alimentação redundante.

Função Fast Ring (anel de fibra óptica) e função Watch dog

Protecção ESD Nivel 3, 6KV por contacto e 8KV por ar.
Norma IEC61000-4-2.

Este equipamento pode ser utilizado em **sistemas de monitorização de CCTV, projetos de redes, comunicação de Telefones IP ou Access Point**, entre outras aplicações.



2 Porta Uplink



2 Portas PoE+

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PORTAS DOWNLINK	2 Portas RJ45 PoE+ 10/100/1000 Base-Tx
PORTAS UPLINK	2 Portas SFP 1000 Base-X
BUDGET ALIMENTAÇÃO POE	60 Watts
POTÊNCIA SAÍDA POR PORTA POE (MÁX.)	30 Watts, (12V, 24V ou 48V)
NORMA POE / POE+	802.3af/at (PSE End-span)
NORMAS DE REDE (NETWORK STANDARDS)	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3Z, IEEE 802.3X, IEEE 802.1D, IEEE 802.1af/at
LARGURA DE BANDA TRANSMISSÃO	8 Gbps
BUFFER DE MEMÓRIA	2 MB
GESTÃO REDES	Não
GESTÃO PORTAS POE	Não
MODO ONE KEY	Fast Ring e BSP (Broadcast Storm Presentation)
MODO FAST RING	Função "Fast Ring" – Backup Line Sistema Anel Fibra Óptica com self-healing em 20ms
FUNÇÕES ADICIONAIS	Alimentação Redundante Watch Dog Instalação em calha DIN IP40 Saída de Relé de Alarme
IMUNIDADE ELECTROESTATICA (ESD)	Ar - 6KV Contacto - 8KV (IEC61000-4-2)
PROTECÇÃO CONTRA RAIOS	6KV (IEC61000-4-5)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Não Incluída, (DC 12-48V)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (GRAUS)	-40°C a +75°C
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (L X C X A)	159 mm x 110mm x 46,5mm
PESO	833 g

REFERÊNCIA

FX-SWI72PGF-R

Switch Industrial 2 Portas Downlink + 2 Uplink SFP 60W 10/100/1000Mbps Função Fast Ring