


FX-SWI78P

Switch Industrial PoE+ 8 Portas

Fast Ethernet 10/100Mbps



Descrição

Switch Industrial 8 Portas PoE+ com 2 portas uplink (1x RJ45 + 1x SFP), Fast Ethernet com budget total PoE de 120W, equipado com 1 porta para módulos SFP (Mini GBIC) permitindo ligação por fibra óptica compatível com os tipos Singlemodo e Multimodo, Plug and Play, com possibilidade de alimentação redundante.

Protecção ESD Nivel 3, 6KV por contacto e 8KV por ar.
Norma IEC61000-4-2.

Dispõe de um seletor de modo operação DEFAULT ou CCTV. Função CCTV com transmissão 10Mb até 250Mt.. Este equipamento pode ser utilizado em **sistemas de monitorização de CCTV, projetos de redes, comunicação de Telefones IP ou Access Point**, entre outras aplicações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PORTAS DOWNLINK	8 Portas RJ45 PoE+ 10/100/1000 Base-Tx
PORTAS UPLINK	2 Portas :1 Porta RJ45 10/100/1000Base-T + 1 Porta SFP 1000Base-X
BUDGET ALIMENTAÇÃO POE	120 Watts
POTÊNCIA SAÍDA POR PORTA POE (MÁX.)	30 Watts, (12V, 24V ou 48V)
NORMA POE / POE+	802.3af/at (PSE End-span)
NORMAS DE REDE (NETWORK STANDARDS)	IEEE802.3 , IEEE802.3u, IEEE802.3 X
LARGURA DE BANDA TRANSMISSÃO	5.6 Gbps
BUFFER DE MEMÓRIA	1 MB
GESTÃO REDES	Não
GESTÃO PORTAS POE	Não
MODO ONE KEY	Selector Modos Operação: Default ou CCTV Comunicação portas downlink 10Mbps até 250 metros unidireccional
MODO FAST RING	Não
FUNÇÕES ADICIONAIS	Alimentação Redundante Instalação em calha DIN IP40
IMUNIDADE ELECTROESTATICA (ESD)	Ar - 6KV Contacto - 8KV (IEC61000-4-2)
PROTECÇÃO CONTRA RAIOS	6KV (IEC61000-4-5)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	Incluída, DC 48V-57V
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (GRAUS)	-40°C a +75°C

DIMENSÕES E PESO

DIMENSÕES (L X C X A)	159 mm x 110mm x 46mm
PESO	530 g

REFERÊNCIA

FX-SWI78P	Switch Industrial 8 Portas Downlink + 2 Uplink 1x RJ45+ 1 SFP) 120W 10/100Mbps
-----------	--------------------------------------------------------------------------------