

KEY-02C601601

Módulo Keystone UTP CAT6 Tool Free

Azul



Descrição

Os Módulos Keystone UTP Cat6 Tool Free FiberXperts são acessórios de rápida e fácil instalação utilizados em conjunto com cabos UTP Cat6 para conferir terminação de cabos do tipo Fêmea em sistemas de redes estruturadas.

Constituído por um corpo de material plástico policarbonato com terminal de cravação LSA abertura 180° (Tool Free - sem ferramenta) na parte traseira e ligação RJ45 fêmea na parte frontal. Aplicação em cabos unifilares ou multifilares 22AWG a 26AWG aplicado de acordo com as normas T568A ou T568B. Adequado para transmissões até 250MHz (máx 500MHz) até 1Gbps.

Os Módulos Keystone FiberXperts são produzidos respeitando os mais elevados padrões de qualidade e fiabilidade, podendo ser utilizadas para aplicações informáticas, CCTV (PoE), entre outras aplicações.

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|-------------------------------|---|
| COMPATIBILIDADE | Cat6 |
| TIPO LIGAÇÃO | RJ45 8P8C |
| TIPO INSTALAÇÃO | Tool Free LSA (IDC) 8P8C |
| PADRÕES INSTALAÇÃO | T568A ou T568B |
| MATERIAL CORPO | Corpo Plástico Policarbonato UL94-V0 |
| COR | Azul |
| MATERIAL TERMINAIS CRAVAÇÃO | Fósforo bronze zincado |
| MATERIAL TERMINAIS LIGAÇÃO | Fósforo bronze banhado a ouro 15µ |
| DIAMETRO ENTRADA CABOS | Máx 9.4 mm |
| TIPO DE CABO | Unifilar OU Multifilar 22AWG a 26AWG |
| DIÂMETRO CONDUTORES | Máx 0.65 mm |
| CICLOS LIGAÇÃO (MTBF) | > 750 ciclos |
| LARGURA BANDA | 0 - 250MHz |
| VELOCIDADE TRANSMISSÃO | 1Gbps |
| COMPATIBILIDADE POE | Sim |
| CORRENTE ADMITIDA | 2A |
| VOLTAGEM ADMITIDA | 250v |
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO GRAUS | -20°C a +60°C |
| APLICAÇÕES E NORMAS | |
| APLICAÇÕES | IEEE 802.3, Token Ring (IEEE 802.5), 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T/Tx, ISDN, ATM, VoIP, Aplicações Classe E (Cat6), PoE/PoE+/UPoE |
| NORMAS | CE, RoHS e REACH |
| DIMENSÕES E PESO | |
| DIMENSÕES (L X C X A) | 16.22 x 37.51 x 22.22 mm |
| PESO | 0.01 kg |
| REFERÊNCIA | |
| KEY-02C601601 | Módulo Keystone UTP CAT6 Tool Free (Azul) |